



FONDO ISOLANTE BIANCO PER ESTERNI PER APPLICAZIONE A FLOW COATING



UNIVERSALE

BASSO
RIGONFIAMENTO
DELLA FIBRA

BUONA DEFINIZIONE
DEL PORO

AM0485/13





FONDO ISOLANTE BIANCO PER ESTERNI PER APPLICAZIONE A FLOW COATING AM0485/13

Sayerlack presenta il nuovo isolante per esterni per applicazione a flow coating **AM0485/13**

La verniciatura di legni tannici con cicli pigmentati bianchi per esterno è sempre un processo impegnativo nel settore della falegnameria.

A volte la richiesta del cliente di ottenere una finitura esteticamente superiore va in diretto contrasto con la necessità di preservare le caratteristiche e la durabilità del manufatto in legno.

L'uso di **AM0485/13** insieme ai fondi e alle finiture bianche della gamma Sayerlack permette la perfetta combinazione di aspetto estetico e durabilità del legno esposto all'esterno.

AM0485/13 è un primer isolante per applicazione a flow-coating che, bagnando profondamente la fibra e sigillando perfettamente il poro, inibisce il trasudamento degli estrattivi, causa dell'ingiallimento, e allo stesso tempo non provoca un eccessivo rigonfiamento della fibra del legno tipico dei legni esotici e dei precomposti.

Grazie alle sue caratteristiche può essere considerato un prodotto universale, utilizzabile indifferentemente anche su legni di conifera. Inoltre le sue proprietà bagnanti e penetranti rendono il prodotto il primer ideale per l'adesione al substrato e con altri strati di verniciatura successivi.

Dopo l'asciugatura è possibile procedere con il ciclo di verniciatura usuale, includendo fondo e finitura bianchi, per ottenere un risultato finale pieno e morbido.

Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

SAYERLACK
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company